



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АД61.В.02263/26

Серия RU № 0581887

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ростовской области». Место нахождения: 344000, Российская Федерация, Ростовская область, г.о. город Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, проспект Соколова, здание 58/173. Адрес места осуществления деятельности: 344000, Российская Федерация, Ростовская область, г.о. город Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, проспект Соколова, здание 58/173, строение 4, помещение 1. Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.10АД61, дата регистрации аттестата аккредитации 02.03.2017г. Телефон: +7(863) 200-83-73, адрес электронной почты: os@rostecsm.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Кабельный завод «Кубанькабель» (АО «Кубанькабель») Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 352903, Российская Федерация, Краснодарский край, город Армавир, улица Урупская, дом 1А Основной государственный регистрационный номер 1022300634157 Телефон: +7(86137) 3-50-95, адрес электронной почты: info@kubancabel.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Кабельный завод «Кубанькабель» (АО «Кубанькабель») Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 352903, Российская Федерация, Краснодарский край, город Армавир, улица Урупская, дом 1А

ПРОДУКЦИЯ

Кабели парной скрутки с медными лужеными жилами, с изоляцией из сшитого полиолефина, в оболочке из полимерных композиций, экранированные и неэкранированные, в броне и без брони, с сечением жил от 0,12 мм кв. до 1,5 мм кв. включительно; диаметром жил 0,40 мм, 0,51 мм, 0,64 мм, 0,80 мм; количеством пар до 44 включительно; не распространяющие горение и огнестойкие (марки согласно приложению № 1 на трех листах, бланки № 1078766, № 1078767, № 1078768). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3581-012-76960731-2008 «Кабели парной скрутки с изоляцией из сшитого полиолефина. Технические условия». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

8544 49 950 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

- Протоколов испытаний № 1091-33-24 от 18.09.2024г., № 1093-33-24 от 18.09.2024г., выданных Испытательным центром электрооборудования ФБУ «Ростовский ЦСМ», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ME22;
- Протоколов испытаний № 58С/КП/2024 от 12.11.2024г., № 59С/КП/2024 от 12.11.2024г., выданных испытательной лабораторией ООО «ФаерЛаб», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21OK80.
- Акта о результатах анализа состояния производства № 0268/ТР-2024 от 12.08.2024г., выданного органом по сертификации ФБУ «Ростовский ЦСМ», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.10АД61, эксперт Трусов Олег Васильевич. Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Согласно приложению № 2 на одном листе, бланк № 1078769.
Выдан взамен сертификата соответствия № ЕАЭС RU C-RU.АД61.В.01673/24, дата выдачи 13.11.2024г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

17.08.2026

ПО

12.11.2029

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Диглер Яна Юрьевна

(Ф.И.О.)

М.П.

Кручинина Елена Евгеньевна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1, лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АД61.В.02263/26

Серия **RU** № **1078768**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Марка кабеля	Наименование кабеля	Особенность конструкции	Класс пожарной опасности
КВИП хх В	Кабель на основе витой пары, с медными лужеными или медными жилами, с изоляцией из сшитого полиолефина, в оболочке из поливинилхлоридного пластика	Неэкранированный, без брони	О1.8.2.5.4
КВИП хх ВК		Неэкранированный, в броне	
КВИП хх ЭВ		С экранированными парами, без брони	
КВИП хх ЭВК		С экранированными парами, в броне	
КВИП хх ВЭ		В общем экране, без брони	
КВИП хх ВЭК		В общем экране, в броне	
КВИП хх ЭВЭ		С экранированными парами и в общем экране, без брони	
КВИП хх ЭВЭК		С экранированными парами и в общем экране, в броне	
КВИП нг(А) хх В	Кабель на основе витой пары, с медными лужеными или медными жилами, с изоляцией из сшитого полиолефина, в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести	Неэкранированный, без брони	П16.8.2.5.4
КВИП нг(А) хх ВК		Неэкранированный, в броне	
КВИП нг(А) хх ЭВ		С экранированными парами, без брони	
КВИП нг(А) хх ЭВК		С экранированными парами, в броне	
КВИП нг(А) хх ВЭ		В общем экране, без брони	
КВИП нг(А) хх ВЭК		В общем экране, в броне	
КВИП нг(А) хх ЭВЭ		С экранированными парами и в общем экране, без брони	
КВИП нг(А) хх ЭВЭК		С экранированными парами и в общем экране, в броне	
КВИП нг(А)-LS хх В	Кабель на основе витой пары, с медными лужеными или медными жилами, с изоляцией из сшитого полиолефина, в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности	Неэкранированный, без брони	П16.8.2.2.2
КВИП нг(А)-LS хх ВК		Неэкранированный, в броне	
КВИП нг(А)-LS хх ЭВ		С экранированными парами, без брони	
КВИП нг(А)-LS хх ЭВК		С экранированными парами, в броне	
КВИП нг(А)-LS хх ВЭ		В общем экране, без брони	
КВИП нг(А)-LS хх ВЭК		В общем экране, в броне	
КВИП нг(А)-LS хх ЭВЭ		С экранированными парами и в общем экране, без брони	
КВИП нг(А)-LS хх ЭВЭК		С экранированными парами и в общем экране, в броне	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)


(подпись)



Для Дитлер Яна Юрьевна

М.П.

Кручинина Елена Евгеньевна

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1, лист 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АД61.В.02263/26


Серия **RU** № **1078767**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Марка кабеля	Наименование кабеля	Особенность конструкции	Класс пожарной опасности
КВИП нг(А)-FRLS xx В	Кабель на основе витой пары, огнестойкий, с медными лужеными или медными жилами, с изоляцией из сшитого полиолефина, в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности	Неэкранированный, без брони	П16.1.2.2.2
КВИП нг(А)-FRLS xx ВК		Неэкранированный, в броне	
КВИП нг(А)-FRLS xx ЭВ		С экранированными парами, без брони	
КВИП нг(А)-FRLS xx ЭВК		С экранированными парами, в броне	
КВИП нг(А)-FRLS xx ВЭ		В общем экране, без брони	
КВИП нг(А)-FRLS xx ВЭК		В общем экране, в броне	
КВИП нг(А)-FRLS xx ЭВЭ		С экранированными парами и в общем экране, без брони	
КВИП нг(А)-FRLS xx ЭВЭК		С экранированными парами и в общем экране, в броне	
КВИП нг(А)-HF xx П	Кабель на основе витой пары, с медными лужеными или медными жилами, с изоляцией из сшитого полиолефина, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов	Неэкранированный, без брони	П16.8.1.2.1
КВИП нг(А)-HF xx ПК		Неэкранированный, в броне	
КВИП нг(А)-HF xx ЭП		С экранированными парами, без брони	
КВИП нг(А)-HF xx ЭПК		С экранированными парами, в броне	
КВИП нг(А)-HF xx ПЭ		В общем экране, без брони	
КВИП нг(А)-HF xx ПЭК		В общем экране, в броне	
КВИП нг(А)-HF xx ЭПЭ		С экранированными парами и в общем экране, без брони	
КВИП нг(А)-HF xx ЭПЭК		С экранированными парами и в общем экране, в броне	
КВИП нг(А)-FRHF xx П	Кабель на основе витой пары, огнестойкий, с медными лужеными или медными жилами, с изоляцией из сшитого полиолефина, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов	Неэкранированный, без брони	П16.1.1.2.1
КВИП нг(А)-FRHF xx ПК		Неэкранированный, в броне	
КВИП нг(А)-FRHF xx ЭП		С экранированными парами, без брони	
КВИП нг(А)-FRHF xx ЭПК		С экранированными парами, в броне	
КВИП нг(А)-FRHF xx ПЭ		В общем экране, без брони	
КВИП нг(А)-FRHF xx ПЭК		В общем экране, в броне	
КВИП нг(А)-FRHF xx ЭПЭ		С экранированными парами и в общем экране, без брони	
КВИП нг(А)-FRHF xx ЭПЭК		С экранированными парами и в общем экране, в броне	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)

(подпись)



Дитлер Яна Юрьевна

Кручинина Елена Евгеньевна

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1, лист 3

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АД61.В.02263/26

Серия **RU** № **1078768**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Примечания:

- хх – обозначение числа и номинального сечения или диаметра жил;
- в кабелях по 1 классу гибкости однопроволочные жилы обозначаются диаметром 0,40 мм, 0,51 мм, 0,64 мм, 0,80 мм;
- в кабелях по 4 классу гибкости многопроволочные жилы обозначаются номинальным сечением 0,12 мм², 0,20 мм², 0,35 мм², 0,50 мм², 0,75 мм², 1,0 мм², 1,2 мм², 1,5 мм²;
- в кабелях по 5 классу гибкости к обозначению марки кабеля добавляется индекс «-5»;
- в кабелях с медными лужеными жилами особое обозначение в марке отсутствует;
- в кабелях с медными нелужеными жилами после номинального сечения или диаметра жилы добавляется индекс «м»;
- в кабелях с экраном или экранами из алюмополимерной ленты добавляется индекс «Э»;
- в кабелях с экраном или экранами из полимерной ленты на основе медной фольги добавляется индекс «Эмф»;
- в кабелях с экраном или экранами в виде оплетки из медной или медной луженой проволоки добавляются индексы «Эм» или «Эл» соответственно;
- в кабелях с комбинированным экраном или экранами из алюмополимерной ленты, поверх которой наложена оплетка из медных или из медных луженых проволок, добавляются индексы «ЭЭм» или «ЭЭл» соответственно;
- в кабелях с экранированными парами, изолированными друг от друга полимерным слоем, добавляются индексы «(Э)», «(Эмф)», «(Эм)», «(Эл)», «(ЭЭм)», «(ЭЭл)»;
- в кабелях с броней из стальных оцинкованных проволок в виде сплошного покрытия добавляется индекс «К»;
- в кабелях с броней из стальных оцинкованных проволок в виде оплетки под оболочкой, добавляется индекс «Ко»;
- в кабелях с броней из стальных оцинкованных проволок в виде оплетки поверх оболочки, добавляется индекс «КоГ»;
- в кабелях в холодостойком исполнении добавляется через пробел индекс «-ХЛ»;
- в кабелях в исполнении, предназначенном для работы в экстремально холодных условиях, добавляется через пробел индекс «-ЭХЛ»;
- в кабелях в исполнении, предназначенном для работы в антарктическом холодном климате, добавляется индекс «-АХЛ» или «-АХЛ80»;
- в кабелях, стойких к ультрафиолетовому излучению добавляется индекс «УФ»;
- в кабелях с оболочкой, стойкой к индустриальному маслу и бензину, добавляются индексы «-М», «-М1», «-М2», обозначающие соответственно отличную, очень хорошую и хорошую маслостойкость;
- в кабелях, стойких к химически агрессивным средам: кислотам, щелочам и средам с высоким содержанием сероводорода, добавляется индекс «-Х»;
- в кабелях в оболочках из высокопрочного безгалогенного материала, защищающего от повреждения грызунами, муравьями и термитами, добавляется индекс «-ЗГ»;
- кабели, не имеющие брони, могут быть изготовлены в облегченном исполнении без экструдированного разделительного слоя, при этом к обозначению добавляется индекс «О»;
- в кабелях, имеющих повышенную защиту от перекрестных помех, к обозначению марки кабеля добавляется индекс «-СП»;
- в кабелях со сроком службы 40 и 60 лет добавляются индексы «-ПН(40)» и «-ПН(60)» соответственно.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)

(подпись)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АД61.В.02263/26**Серия **RU** № **1078769**

1. Обозначение и наименование стандарта, включенного в перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», обозначение разделов (пунктов, подпунктов) этого стандарта, а также иных применяемых стандартов:

- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» п. п. 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8.

2. Сведения об иных применяемых стандартах и документов, применявшихся при подтверждении соответствия:

- ТУ 3581-012-76960731-2008 «Кабели парной скрутки с изоляцией из сшитого полиолефина. Технические условия» п. п. 1.2.1 - 1.2.4; 1.3.1; 1.3.3; 1.3.4; 1.3.8 - 1.3.9; 1.3.10; 1.3.11; 1.3.13; 1.3.14; 1.3.15; 1.4.1; 1.4.3; 1.4.5; 1.4.6; 1.4.8; 1.4.10; 1.5.1; 1.5.2; 1.6.1; 1.6.2; 1.6.3; 1.6.5; 1.7.1 (табл. 6 п. п. 1, 2, 3); 1.7.2 (табл. 7 п. п. 1, 2); 1.10.

Условия хранения кабелей в части воздействия климатических факторов внешней среды соответствуют группе ОЖ 3 по ГОСТ 15150-69. Срок хранения кабелей на открытых площадках – не более 2 лет, под навесом – не более 5 лет, в закрытых помещениях – не более 10 лет. Срок службы кабелей стандартного исполнения не менее 30 лет. Срок службы кабелей исполнения ПН(40) и ПН(60) составляет не менее 40 и 60 лет соответственно.

Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания). Дата изготовления: 08.2024г.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Дитлер Яна Юрьевна

(Ф.И.О.)

Кручинина Елена Евгеньевна

(Ф.И.О.)