



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АД61.В.02261/26

Серия RU № 0581885

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ростовской области». Место нахождения: 344000, Российская Федерация, Ростовская область, г.о. город Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, проспект Соколова, здание 58/173. Адрес места осуществления деятельности: 344000, Российская Федерация, Ростовская область, г.о. город Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, проспект Соколова, здание 58/173, строение 4, помещение 1. Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.10АД61, дата регистрации аттестата аккредитации 02.03.2017г. Телефон: +7 (863) 200-83-73, адрес электронной почты: os@rostecsm.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Кабельный завод «Кубанькабель» (АО «Кубанькабель»)
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 352903, Российская Федерация, Краснодарский край, город Армавир, улица Урупская, дом 1А
Основной государственный регистрационный номер 1022300634157
Телефон: +7(86137) 3-50-95, адрес электронной почты: info@kubancabel.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Кабельный завод «Кубанькабель» (АО «Кубанькабель»)
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 352903, Российская Федерация, Краснодарский край, город Армавир, улица Урупская, дом 1А

ПРОДУКЦИЯ

Кабели монтажные парной скрутки с изоляцией и оболочкой из полимерных материалов, экранированные, в броне и без брони, сечением жил от 0,35 мм² до 2,5 мм² включительно, количеством пар до 44 включительно (марки согласно приложению № 1 на двух листах, бланки № 1078758, № 1078759). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3581-019-76960731-2010 «Кабели монтажные парной скрутки, экранированные. Технические условия». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

- Протоколов испытаний № 0958-33-26 от 21.07.2026г., № 0965-33-26 от 21.07.2026г., № 0967-33-26 от 21.07.2026г., № 0971-33-26 от 22.07.2026г., № 0973-33-26 от 22.07.2026г., № 0974-33-26 от 22.07.2026г., выданных Испытательным центром электрооборудования ФБУ «Ростовский ЦСМ», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ME22;
- Протоколов испытаний № 178С-2026 от 30.06.2026г., № 179С-2026 от 30.06.2026г., № 180С-2026 от 30.06.2026г., № 181С-2026 от 30.06.2026г., № 182С-2026 от 30.06.2026г., № 199С-2026 от 01.07.2026г., выданных Испытательным центром кабельной продукции ООО ИЦ «Оптикэнерго», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.21KB29;
- Акта о результатах анализа состояния производства № 0310/TP-2026 от 05.06.2026г., выданного органом по сертификации ФБУ «Ростовский ЦСМ», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.10АД61, эксперт Кручинина Елена Евгеньевна.
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Согласно приложению № 2 на одном листе, бланк № 1078760.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

27.07.2026

ПО

26.07.2031



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Дитлер Яна Юрьевна

М.П.

Трусов Олег Васильевич

(ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1, лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АД61.В.02261/26

Серия **RU** № **1078758**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Марка кабеля	Наименование кабеля	Особенность конструкции	Класс пожарной опасности
ГЕРДА-КВ	Кабель монтажный парной скрутки, экранированный, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиков	без брони	О1.8.2.5.4
ГЕРДА-КВК		в проволоочной броне	
ГЕРДА-КВБ		в ленточной броне	
ГЕРДА-КВнг(А)	Кабель монтажный парной скрутки, экранированный, с изоляцией из ПВХ пластика, в оболочке из ПВХ пластика пониженной горючести	без брони	П16.8.2.5.4
ГЕРДА-КВКнг(А)		в проволоочной броне	
ГЕРДА-КВБнг(А)		в ленточной броне	
ГЕРДА-КВнг(А)-LS	Кабель монтажный парной скрутки, экранированный, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженной пожарной опасности	без брони	П16.8.2.2.2
ГЕРДА-КВКнг(А)-LS		в проволоочной броне	
ГЕРДА-КВБнг(А)-LS		в ленточной броне	
ГЕРДА-КВнг(А)-FRLS	Кабель монтажный парной скрутки, огнестойкий, экранированный, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженной пожарной опасности	без брони	П16.1.2.2.2
ГЕРДА-КВКнг(А)-FRLS		в проволоочной броне	
ГЕРДА-КВБнг(А)-FRLS		в ленточной броне	
ГЕРДА-КПснг(А)-LS	Кабель монтажный парной скрутки, экранированный, с изоляцией из сшитого полиолефина, в оболочке из ПВХ пластика пониженной пожарной опасности	без брони	П16.8.2.2.2
ГЕРДА-КПсКнг(А)-LS		в проволоочной броне	
ГЕРДА-КПсБнг(А)-LS		в ленточной броне	
ГЕРДА-КПснг(А)-FRLS	Кабель монтажный парной скрутки, огнестойкий, экранированный, с изоляцией из сшитого полиолефина, в оболочке из ПВХ пластика пониженной пожарной опасности	без брони	П16.1.2.2.2
ГЕРДА-КПсКнг(А)-FRLS		в проволоочной броне	
ГЕРДА-КПсБнг(А)-FRLS		в ленточной броне	
ГЕРДА-КПнг(А)-HF	Кабель монтажный парной скрутки, экранированный, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов	без брони	П16.8.1.2.1
ГЕРДА-КПКнг(А)-HF		в проволоочной броне	
ГЕРДА-КПБнг(А)-HF		в ленточной броне	
ГЕРДА-КПнг(А)-FRHF	Кабель монтажный парной скрутки, огнестойкий, экранированный, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов	без брони	П16.1.1.2.1
ГЕРДА-КПКнг(А)-FRHF		в проволоочной броне	
ГЕРДА-КПБнг(А)-FRHF		в ленточной броне	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1, лист 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АД61.В.02261/26

Серия **RU** № **1078759**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Марка кабеля	Наименование кабеля	Особенность конструкции	Класс пожарной опасности
ГЕРДА-КПснг(А)-HF	Кабель монтажный парной скрутки, экранированный, с изоляцией из сшитого полиолефина, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов	без брони	П16.8.1.2.1
ГЕРДА-КПсКнг(А)-HF		в проволочной броне	
ГЕРДА-КПсБнг(А)-HF		в ленточной броне	
ГЕРДА-КПснг(А)-FRHF	Кабель монтажный парной скрутки, огнестойкий, экранированный, с изоляцией из сшитого полиолефина, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов	без брони	П16.1.1.2.1
ГЕРДА-КПсКнг(А)-FRHF		в проволочной броне	
ГЕРДА-КПсБнг(А)-FRHF		в ленточной броне	
ГЕРДА-КВнг(А)-LSLTx	Кабель монтажный парной скрутки, экранированный, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженной пожарной опасности, с низкой токсичностью продуктов горения	без брони	П16.8.2.1.2
ГЕРДА-КВКнг(А)-LSLTx		в проволочной броне	
ГЕРДА-КВБнг(А)-LSLTx		в ленточной броне	
ГЕРДА-КВнг(А)-FRLSLTx	Кабель монтажный парной скрутки, огнестойкий, экранированный, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженной пожарной опасности, с низкой токсичностью продуктов горения	без брони	П16.1.2.1.2
ГЕРДА-КВКнг(А)-FRLSLTx		в проволочной броне	
ГЕРДА-КВБнг(А)-FRLSLTx		в ленточной броне	

Примечание:

- В кабелях с медными нелужеными жилами после номинального сечения добавляется индекс «м»;
- В кабелях с парами, экранированными медными лужеными проволоками в обозначении марки кабеля добавляется индекс «э»;
- В кабелях с парами, экранированными медными проволоками в обозначении марки кабеля добавляется индекс «эм»;
- В кабелях с парами, экранированными алюмофольгированной пленкой в обозначении кабеля добавляется индекс «эа»;
- В кабелях с парами, экранированными меднофольгированной пленкой в обозначении кабеля добавляется индекс «эмф»;
- В кабелях с изолированными экранированными парами в обозначении кабеля добавляется индекс «эв», «эмв», «эав», «эмфв»;
- Кабели с общим экраном в виде оплетки из медных проволок – без обозначения;
- В кабелях с индивидуальными и общим экранами общий экран в виде оплетки из медных проволок обозначается индексом «Эм»;
- В кабелях с общим экраном из медных луженых проволок к обозначению кабеля добавляется индекс «Л»;
- В кабелях с общим экраном из алюмофольгированной пленки к обозначению кабеля добавляется индекс «Эа»;
- В кабелях с общим экраном из меднофольгированной пленки к обозначению кабеля добавляется индекс «Эмф»;
- В кабелях с комбинированным общим экраном из алюмофольгированной пленки и оплетки из медных луженых проволок добавляется индекс «ЭаЛ»;
- В кабелях в холодостойком исполнении к обозначению марки кабеля добавляется индекс «ХЛ»;
- В кабелях в экстра-холодном исполнении к обозначению кабеля добавляется индекс «ЭХЛ»;
- В кабелях в теплостойком исполнении к обозначению кабеля добавляется индекс «Т»;
- В кабелях, стойких к воздействию солнечного света, к обозначению марки кабеля добавляется индекс «УФ»;
- В маслобензостойких кабелях к обозначению кабеля добавляется индекс «М»;
- В кабелях, изготовленных из материалов, стойких к химически агрессивным средам: кислотам, щелочам и средам с высоким содержанием сероводорода, к обозначению марки кабеля добавляется индекс «Х»;
- В кабелях, изготовленных из высокопрочных материалов, защищающих кабель от грызунов, муравьев и термитов, к обозначению марки кабеля добавляется индекс «ЗГ».

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Дитлер Яна Юрьевна

М.П.

Трусов Олег Васильевич

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АД61.В.02261/26**Серия **RU** № **1078760**

1. Обозначение и наименование стандарта, включенного в перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», обозначение разделов (пунктов, подпунктов) этого стандарта, а также иных применяемых стандартов и документов:

- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» п. п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9.

2. Сведения об иных применяемых стандартах и документах, применявшихся при подтверждении соответствия:

- ТУ 3581-019-76960731-2010 «Кабели монтажные парной скрутки, экранированные. Технические условия» п. п. 1.2.1 – 1.2.4, 1.3.1, 1.3.3 – 1.3.5, 1.3.8 – 1.3.15, 1.4.1, 1.4.3 – 1.4.5, 1.5.1, 1.6.1 – 1.6.3, 1.6.6, 1.6.7, 1.6.8, 1.6.9, 1.6.10, 1.7.1 (табл. 4 п. п. 1, 2); 1.7.2 (табл. 5 п. п. 1, 2), 1.7.3, 1.10, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5.

Хранение кабелей в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе ОЖ 3 по ГОСТ 15150-69. Срок службы кабелей – не менее 30 лет.

Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания).
Дата изготовления: 06.2026г.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Дитлер Зина Юрьевна

СЕРТИФИКАТОР

М.П.

Трусов Олег Васильевич

(Ф.И.О.)