



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Закрытое акционерное общество «Кабельный завод «Кубанькабель». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 352903, РОССИЯ, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д.1а, ОГРН 1022300634157, ИНН 2302035966. Номер телефона: +7(86137)3-50-95; адрес электронной почты: info@kubancabel.ru

в лице: Генерального директора Михайленко Владимира Алексеевича
заявляет, что Кабели телефонные с числом пар от 2 до 600, номинальным диаметром от 0,32 мм до 0,70 мм включительно, марки согласно Приложению на двух листах. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-040-76960731-2016 "Кабели телефонные. Технические условия". Серийный выпуск
Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 854449

соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники.

Декларация о соответствии принята на основании протокола испытаний № 8860/0426 от 27.04.2026, Испытательной лабораторией ООО «Многофункциональный центр стандартизации»

Схема декларирования: 1д

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ТР ЕАЭС 037/2016 Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники. Хранение кабелей должно соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012. Условия хранения кабелей в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям 5 – для кабелей климатического исполнения УХЛ, ТС и 6 – для кабелей климатического исполнения Т по ГОСТ 15150-69. Кабели в полиэтиленовой оболочке без гидрофобного заполнения с числом пар 100 и более должны транспортироваться и храниться под избыточным внутренним начальным давлением воздуха или азота 0,049-0,098 МПа (0,5-1,0 кгс/см²) с относительной влажностью не более 12% при температуре (20±2)°С. Через 6 мес. давление в кабеле должно быть не менее 20% от начального. Срок службы кабеля, исчисляемый с даты его изготовления, не менее: 20 лет – для кабелей без гидрофобного заполнителя; 25 лет – для кабелей с гидрофобным заполнителем; 30 лет – для кабелей специальных телефонных; 60 лет – для кабелей с индексом «ДВ60».

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 04.06.2031 включительно

М.П. Михайленко Владимир Алексеевич

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-РУ.РА04.В.75605/26

Дата регистрации декларации о соответствии: 04.06.2026



ПРИЛОЖЕНИЕ

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.75605/26

На продукцию

Код ОК ОКПД 2 Код ТН ВЭД	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.32.13.152 854449	Кабели телефонные с числом пар от 2 до 600, номинальным диаметром от 0,32 мм до 0,70 мм включительно, марок: ГЕРДА-ТППЭп, ГЕРДА-ТППЭпЗ, ГЕРДА-ТППЭпв, ГЕРДА-ТППЭпБ6Шп, ГЕРДА-ТППЭпК6Шп, ГЕРДА-ТППЭпЗБ6Шп, ГЕРДА-ТППЭпвБ6Шп, ГЕРДА-ТППЭпЗК6Шп, ГЕРДА-ТППЭпвК6Шп, ГЕРДА-ТППЭпт, ГЕРДА-ТПсПЭп, ГЕРДА-ТПсПЭпЗ, ГЕРДА-ТПсПЭпв, ГЕРДА-ТПсПЭпБ6Шп, ГЕРДА-ТПсПЭпК6Шп, ГЕРДА-ТПсПЭпЗБ6Шп, ГЕРДА-ТПсПЭпвБ6Шп, ГЕРДА-ТПсПЭпЗК6Шп, ГЕРДА-ТПсПЭпвК6Шп, ГЕРДА-ТПсПЭпт, ГЕРДА-ТПсПЭпнг(А)-НФ, ГЕРДА-ТПсПЭпвнг(А)-НФ, ГЕРДА-ТПсПЭпБ6Шпнг(А)-НФ, ГЕРДА-ТПсПЭпК6Шпнг(А)-НФ, ГЕРДА-ТПсПЭпвБ6Шпнг(А)-НФ, ГЕРДА-ТПсПЭпвК6Шпнг(А)-НФ, ГЕРДА-ТПВ, ГЕРДА-ТПВБГ, ГЕРДА-ТПВБ6Шв, ГЕРДА-ТПВК6Шв, ГЕРДА-ТПВнг(А), ГЕРДА-ТПВБ6Швнг(А), ГЕРДА-ТПВК6Швнг(А), ГЕРДА-ТПВнг(А)-LS, ГЕРДА-ТПВБ6Швнг(А)-LS, ГЕРДА-ТПВК6Швнг(А)-LS, ГЕРДА-ТСВ, ГЕРДА-ТСВнг(А), ГЕРДА-ТСВнг(А)-LS, ГЕРДА-ТСПнг(А)-НФ, ГЕРДА-ТСПнг(А)-LS, ГЕРДА-ТСПнг(А)-НФ Примечания: - в кабелях с оболочкой с низким дымо- и газовыделением добавляется индекс «LS» (Low Smoke); - в кабелях с оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов добавляется индекс «HF» (Halogen Free);	ТУ 27.32.13-040-76960731-2016 "Кабели телефонные. Технические условия"

Руководитель (уполномоченное им лицо) органа, регистрирующего декларацию о соответствии

МП

В.А. Михайленко

Специалист (специалисты) участвующий в процессе подтверждения соответствия

Н.В. Шуваева

Лист 1

На продукцию

Код ОК ОКПД 2 Код ТН ВЭД	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
7.32.13.152 854449	- в кабелях в холодостойком исполнении добавляется через пробел индекс «ХЛ»; - в кабелях, предназначенных для работы в экстремально холодных условиях, добавляется через пробел индекс «ЭХЛ»; - в кабелях, стойких к ультрафиолетовому излучению добавляется индекс «УФ»; - в кабелях с оболочкой стойкой к индустриальному маслу и бензину добавляются индексы «М»; - в кабелях стойких к химически агрессивным средам: кислотам, щелочам и средам с высоким содержанием сероводорода добавляется индекс «Х»; - в кабелях в оболочках из высокопрочного безгалогенного материала, защищающего от повреждения грызунами, муравьями и термитами добавляется индекс «ЗГ».	ТУ 27.32.13-040-76960731-2016 "Кабели телефонные. Технические условия"

В.А. Михайленко

Н.В. Шуваева